

**Codice Sensore**

MPORT		mFi, mPort Connessione fino a 3 sensori via Ethernet Cat5. WiFi integrato e ingresso Ethernet per collegare i sensori alla rete IP.
MPORT-S		mFi, mPort Serial Ubiquiti Serial IP Gateway Device per network mFi, connettività seriale RS232 via porta seriale standard DB9. WiFi integrato o via Ethernet. È inoltre possibile collegare un'antenna esterna per utilizzi industriali a lungo raggio
MFI-CS		mFi, Current Sensor Progettato per il monitoraggio della corrente verso motori, impianti di illuminazione, apparecchiature industriali o per controllare qualsiasi altro carico elettrico. Input: 0-100A
MFI-MSW		mFi, Wall Mount Motion Sensor range di misura da 980 a 1100 hPa ; precisione : $\pm 1$ hPa (+/- $\pm 2$ hPa agli estremi del range); umidità operativa 0 - 95%rH; range operativo da -30°C a +60°C
MFI-MSC		mFi, Ceiling Mount Motion Sensor Rilevatore di movimento da parete : rilevamento duale - infrarossi passivi e microonde - per minimizzare falsi positivi. utilizzo da interno.
MFI-DS		mFi, Door Sensor Sensore magnetico per il controllo delle aperture di porte, finestre , armadi rack.
MFI-THS		mFi, Temperature Sensor Rilevatore di temperatura installabile a parete. Intervallo di temperatura: -10~50°C (14~122°F).