





Codice		PDU - Power Distribution Unit
ES1108-16		<p>Rackivity PDU, orizzontale con ingombro 1 U in rack, 8 socket C13 indipendenti per un totale di 16 A massimi di carico.</p> <p>Dimensioni 48 x 4.5 x 8, con con menu su schermo LCD-TFT (stati dei socket, consumi, allarmi, ecc..) , indicatori LED di power ON/OFF per ogni socket, sonda temperatura interna, uscita daisy chain per sensori proprietari, 25mila campionamenti/secondo per misura di corrente, tensione, consumo, potenza apparente, fattore di potenza; . Web Server interno con lettura parametri PDU e programmazione socket (accensione, sequenza di startup, priorità di socket per protezione, sensibilità dei fusibili elettronici).Con 8 porte console per accesso remoto RS-232 alle appliances installate nel Rack</p>
ES2124-32		<p>Rackivity PDU, verticale posteriore con ingombro 0 U in rack, 21 socket C13 + 3 C19 indipendenti per un totale di 32 A massimi di carico</p> <p>Dimensioni 181 x 5 x 8, con con menu su schermo LCD-TFT (stati dei socket, consumi, allarmi, ecc..) , indicatori LED di power ON/OFF per ogni socket, sonda temperatura interna, uscita daisy chain per sensori proprietari, 25mila campionamenti/secondo per misura di corrente, tensione, consumo, potenza apparente, fattore di potenza; . Web Server interno con lettura parametri PDU e programmazione socket (accensione, sequenza di startup, priorità di socket per protezione, sensibilità dei fusibili elettronici).</p>

Codice		Rackivity - Prodotti IT per monitoraggio linee
ACS08-03		<p>Unità di raccolta dati Rackivity DIN per quadro distribuzione.</p> <p>Con menu su schermo LCD-TFT (consumi, allarmi, ecc..) , con possibilità di collegamento di 8 sensori ad anello per la misura di corrente da 8 a 200 A. Uscita daisy chain per sensori proprietari, 25mila campionamenti/secondo per misura di corrente, tensione, consumo, potenza apparente, fattore di potenza; . Web Server interno con lettura parametri</p>
RSCTA10-xxx		Ring per misurazione Corrente, 5-50 A, rotondo, 10 mm
RSCTA16-100		Ring per misurazione Corrente, 100 A, rotondo, 15 mm
RSCTA24-200		Ring per misurazione Corrente, 200 A, rotondo, 10 mm

Codice		Rackivity - Sensori aggiuntivi
ESN100-11		<p>E²Sensor, sensore collegabile in daisy chain per temperatura, umidità, movimento + 2 probe per temperatura esterno</p> <p>Unità sensore con integrate sonde per temperatura, umidità, rilevazione movimento. Supporta due sonde opzionali: di temperatura, allagamento, rilevazione fumo. Display integrato per informazioni sulle sonde. Dimensioni 5 X 4 X 2</p>
ESN-LK1001		Sonda rilevazione allagamento per E ² Sensor - con cavo idrofilo 3 Mt.
ESN-TP1001		Sonda rilevazione temperatura esterna per E ² Sensor - con 1 Mt di cavo aggiuntivo



Rackivity - Prodotti IT per monitoraggio rack
Estratto da Listino Italia

Codice	Rackivity - Software
---------------	-----------------------------

DCPM-LIC10	DCPM Power Management Module Licenza 10 appliances
------------	--

DCPM-LIC20	DCPM Power Management Module Licenza 20 appliances
------------	--

DCPM-LIC50	DCPM Power Management Module Licenza 30 appliances
------------	--

ITCare srl - Via Gurzone 77 - 45030 Occhiobello (RO) - info@itcare.it - 0532 1916333	
---	--